

Směrový sloupek typ K

Tento výrobek je klasickým a nejžádanějším produktem naší společnosti. Sloupek je tvořen třemi částmi spojenými v kompaktní nedělitelný celek. Všechny tři díly jsou spojeny technologií vstřikování. Sloupek je dodáván v různých barevných a délkových variantách a je osazen plastovými odrazovými skly nebo retroflexní fólií. Sloupek lze osadit na komunikaci různými způsoby.

Prosté osazení

Směrový sloupek délky 1200 nebo 1500mm lze osadit prostě a to zakopáním nebo zabetonováním do terénu krajnice vozovky, nebo vsunutím do otvoru vyhloubeným beranidlem resp. vrtákem odpovídajícím profilu sloupku. Po zasunutí sloupku do vyhloubeného otvoru se následně sloupek zasype zeminou a udusá.

Plastová patka

Pro osazení do plastové patky jsou určeny sloupky délky 1000 a 1250mm. Při vetknutí patky do terénu krajnice je nutné dbát na správnou orientaci patky vůči směru jízdy. Plastová patka může být v krajnici zakopána nebo zabetonována. Patka se zabuduje do krajnice tak, aby horní okraj vyčníval cca 5 cm nad terén. Do patky se následně vsune sloupek, který je možno zajistit plastovým šroubem

Ocelová patka

Pro osazení do kovové patky jsou určeny sloupky délky 900mm. Při vetknutí patky do terénu krajnice je nutné dbát na správnou orientaci patky vůči směru jízdy a dále na to, aby horní část kovové patky byla osazena tak, aby při najezení vozidla na patku sloupku nedošlo k poškození pneumatiky vozidla. Kovová patka se zabudovává do krajnice zatlučením ocelového profilu ve spodní části patky, přičemž se předem v krajnici vyhloubí odpovídající jamka pro zapuštění horní části patky. Do patky se následně vsune sloupek.

Betonová patka

Pro osazení do betonové patky jsou určeny sloupky délky 900mm. Patka je vyrobena z vibrovaného betonu a má kónický tvar zabraňující jejímu vytažení. Pro patku se předem v krajnici vyhloubí odpovídající jamka pro zapuštění. Do patky se následně vsune sloupek.

Osazení na svodidlo

Pro osazení sloupku na svodidla jsou určeny sloupky délky 350mm s ocelovým pozinkovaným držákem, přizpůsobeným pro osazení na jakýkoliv typ svodidla. Na svodidlo je sloupek připevněn šroubem v místě montážního otvoru.



Výrobek je certifikován dle EN 12899-3 a splňuje TP 58.

Více informací o tomto a dalších produktech naleznete na www.plastika-sv.cz

Plastika SV s.r.o.

Zborovská 253, 768 02 Zdounky

Tel.: +420 573 365 100

info@plastika-sv.cz www.plastika-sv.cz

